

ООО «Трубный Завод»

142505, Россия, Московская область, город Павловский Посад, улица Интернациональная, дом 34а,

тел./факс 8 -916 -558-77-55

ПАСПОРТ

23 марта 2020г.

Трубы напорные из полиэтилена

Условное обозначение трубы: Труба ПЭ100 Питьевая 50 x 3,0 SDR 17 ГОСТ 18599-2001

Размер партии : 400 м (бухты по 100 м)

Сертификат соответствия : № РОСС RUC-RU.HO03.B00026/19

Срок действия с 22.08.2019 по 21.08.2022

Дата изготовления: январь 2020 г.

Показатели качества

	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результаты Испытаний
1	Внешний вид поверхности	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Допускаются незначительные полосы и волнистость, не выводящая толщину стенки за пределы допустимых отклонений.	Соответствует
2	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	50,0 (+0,5)	50,5
	- толщина стенки	3,0 (+0,4)	3,0-3,4
	- овальность	1,4	1,4
3	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	соответствует
5	Стойкость, при постоянном внутреннем давлении, час, не менее	100	соответствует
	- При начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа, 20°C	165	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 Мпа, 80°C	1000	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 Мпа 80°C		

Гарантии изготовителя: ООО «Трубный Завод» гарантирует соответствие труб требованиям ГОСТ 18599-2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10, условие 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), допускается хранение в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес). При проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при хранении труб должны исключаться механические повреждения и деформация труб. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка соответствуют:

Заключение: продукция соответствует ГОСТ 18599-2001 и признана годной для эксплуатации.

Председатель предприятия
(Джагацпанян Р. Н.)



ООО «Трубный Завод»

142505,Россия, Московская область , город Павловский Посад ,улица Интернациональная ,дом 34а,

тел./факс 8 -916 -558-77-55

ПАСПОРТ

23 марта 2020г.

Трубы напорные из полиэтилена

Условное обозначение трубы: Труба ПЭ100 Питьевая 63 x 3,8 SDR 17 ГОСТ 18599-2001

Размер партии : 200 м (бухты по 100 м)

Сертификат соответствия : № РОСС RUC-RU.Н003.В00026/19

Срок действия с 22.08 2019 по 21.08.2022

Дата изготовления: февраль 2020 г.

Показатели качества

	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результаты Испытаний
1	Внешний вид поверхности	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Допускаются незначительные полосы и волнистость, не выводящая толщину стенки за пределы допустимых отклонений .	Соответствует
2	Размеры ,мм:		
	- наружный диаметр	63,0 (+0,6)	63,0- 63,6
	- толщина стенки	3,8 (+0,5)	3,8-4,3
	- овальность	1,5	1,5
3	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева,%, не более	3	соответствует
5	Стойкость, при постоянном внутреннем давлении , час , не менее	100	соответствует
	- При начальном напряжении в стенки трубы 12,4 МПа, 20°С	165	
	- При начальном напряжении в стенки трубы 5,4 Мпа, 80°С	1000	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 Мпа 80°С		

Гарантии изготовителя: ООО «Трубный Завод» гарантирует соответствие труб требованиям ГОСТ 18599- 2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10, условие 5(навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), допускается хранение в условиях 8(открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес). При проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при хранении труб должны исключаться механические повреждения и деформация труб. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка соответствуют:

Заключение: продукция соответствует ГОСТ 18599-2001 и признана годной для эксплуатации.

Председатель предприятия

(Джагацпанян Р. Н.)



ООО «Трубный Завод»

142505, Россия, Московская область, город Павловский Посад, улица Интернациональная, дом 34а,

тел./факс 8 -916 -558-77-55

ПАСПОРТ

от 23 марта 2020г.

Трубы напорные из полиэтилена

Условное обозначение трубы: Труба ПЭ100 Питьевая 63 x 4,7 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001

Размер партии : 100 м (бухты по 100 м)

Сертификат соответствия : № РОСС RUC-RU.HO03.B00026/19

Срок действия с 22.08 2019 по 21.08.2022

Дата изготовления: февраль 2020 г.

Показатели качества

	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результаты Испытаний
1	Внешний вид поверхности	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Допускаются незначительные полосы и волнистость, не выводящая толщину стенки за пределы допустимых отклонений.	Соответствует
2	Размеры ,мм:		
	- наружный диаметр	63,0 (+0,6)	63,6
	- толщина стенки	4,7 (+0,6)	4,7-5,3
	- овальность	1,5	1,5
3	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	соответствует
5	Стойкость, при постоянном внутреннем давлении, час, не менее	100	соответствует
	- При начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа, 20°С	165	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 Мпа, 80°С	1000	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 Мпа 80°С		

Гарантии изготовителя: ООО «Трубный Завод» гарантирует соответствие труб требованиям ГОСТ 18599- 2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10, условие 5(навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), допускается хранение в условиях 8(открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес). При проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при хранении труб должны исключаться механические повреждения и деформация труб. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка соответствуют:

Заключение: продукция соответствует ГОСТ 18599-2001 и признана годной для эксплуатации.



ООО «Трубный Завод»

142505, Россия, Московская область, город Павловский Посад, улица Интернациональная, дом 34а,

тел./факс 8 -916 -558-77-55

ПАСПОРТ

23 марта 2020г.

Трубы напорные из полиэтилена

Условное обозначение трубы: Труба ПЭ100 Питьевая 32 x 2,0 SDR 17 ГОСТ 18599-2001

Размер партии : 2000 м (бухты по 100 м)

Сертификат соответствия : № РОСС RUC-RU.HO03.B00026/19

Срок действия с 22.08.2019 по 21.08.2022

Дата изготовления: январь- февраль 2020 г.

Показатели качества

	Наименование показателя	Требования ГОСТ	Результаты Испытаний
1	Внешний вид поверхности	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. Допускаются незначительные полосы и волнистость, не выводящая толщину стенки за пределы допустимых отклонений.	Соответствует
2	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	32,0 (+0,3)	32,0- 32,3
	- толщина стенки	2,0 (+0,3)	2,0-2,3
	- овальность	1,3	1,3
3	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	3	соответствует
5	Стойкость, при постоянном внутреннем давлении, час, не менее	100	соответствует
	- При начальном напряжении в стенке трубы 12,4 МПа, 20°С	165	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа, 80°С	1000	
	- При начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа 80°С		

Гарантии изготовителя: ООО «Трубный Завод» гарантирует соответствие труб требованиям ГОСТ 18599-2001 при соблюдении условий хранения (ГОСТ 15150, раздел 10, условие 5(навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом), допускается хранение в условиях 8(открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 6 мес). При проведении погрузочно-разгрузочных работ, а также при хранении труб должны исключаться механические повреждения и деформация труб. Гарантийный срок хранения - 2 года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка соответствуют:

Заключение: продукция соответствует ГОСТ 18599-2001 и признана годной для эксплуатации.

Председатель предприятия
(Джагацпаян Р. Н.)

М.П.

